

Konwektory

CNS...UE



CNS 50-300 UE

jak CNS...S lecz: zapewniają bardzo dokładnie stałą temperaturę regulowaną termostatem elektronicznym. Konwektory wyposażone są dodatkowo w przewód sterujący, który podłączony do odpowiedniego regulatora umożliwia zdalne włączanie nocnego obniżenia temperatury, całkowite wyłączenie lub włączenie konwektora.

- › elektroniczny termostat
- › możliwość podłączenia dodatkowego regulatora Driver 620
- › włącznik/wyłącznik
- › wbudowany bezpiecznik temperaturowy
- › element grzewczy ze stali szlachetnej
- › kabel zasilający z wtyczką

Nr kat.	Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
229749	CNS 50 UE	0,5 kW	450 mm	370 mm	100 mm	
229750	CNS 75 UE	0,75 kW	450 mm	445 mm	100 mm	
229751	CNS 100 UE	1,0 kW	450 mm	445 mm	100 mm	
229753	CNS 150 UE	1,5 kW	450 mm	590 mm	100 mm	
229755	CNS 200 UE	2,0 kW	450 mm	740 mm	100 mm	
229756	CNS 250 UE	2,5 kW	450 mm	890 mm	100 mm	
229757	CNS 300 UE	3,0 kW	450 mm	1040 mm	100 mm	

Dane techniczne

Typ	CNS 50 UE	CNS 75 UE	CNS 100 UE	CNS 150 UE	CNS 200 UE	CNS 250 UE	CNS 300 UE
Podłączenie elektryczne	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Ciężar	3,3 kg	4,0 kg	4,0 kg	5,2 kg	6,3 kg	7,7 kg	8,9 kg
Kolor	biel alpejska	biel alpejska	biel alpejska	biel alpejska	biel alpejska	biel alpejska	biel alpejska
Zakres nastaw temp.	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C
Rodzaj ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Klasa ochrony	II	II	II	II	II	II	II

DRIVER 620



DRIVER 620

Termostat do elektronicznego programowania ogrzewania konwektorami CNS...UE z jednego miejsca, w cyklu dziennym i tygodniowym, co 15, 30 minut lub 1h. Posiada możliwość ustawienia 3 niezależnych poziomów temperatur: komfortowy (dzienny), ekonomiczny (nocny) oraz przeciw-zamrażaniu. Blokada zmiany programu zapobiega niewłaściwemu zaprogramowaniu. Funkcja "wakacje" ustawiana w zakresie od 1 do 365 dni umożliwia utrzymanie obniżonej temperatury w pomieszczeniu podczas dłuższej nieobecności Użytkownika. Obracane pokrętko, duży wyświetlacz LCD i czytelne menu zapewniają łatwość użytkowania.

- › zakres nastaw 0°C do +40°C
- › napięcie zasilania 230 V, 50 Hz
- › programowanie dzienne i tygodniowe
- › trzy poziomy nastawianych temperatur

Nr kat.	Typ	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
231333	DRIVER 620	103 mm	80 mm	25 mm	

Dane techniczne

Typ	DRIVER 620
Podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V
Częstotliwość	50/- Hz
Pobór mocy	2 VA
Zakres nastaw temp.	0°C do +40°C
Rodzaj ochrony	IP 30
Klasa ochrony	II