

Zamknięty zasobnik ścienny EWH universal EL 30 do 150 litrów



opis

Zamknięty, wiszący zasobnik ciepłej wody EWH EL – niezawodny, pewny w działaniu i ekonomiczny. Zasobniki o pojemnościach 30, 50, 80, 100, 120, a nawet 150 litrów pozwalają na dobranie rozwiązania do różnorodnych zastosowań. Kołnierz grzejny z anodą ochronną. Urządzenie sterowane jest przez układ elektroniczny. Układ elektroniczny oferuje 3 programy energooszczędne. Wyświetlacz pokazuje temperaturę zadaną. Urządzenie posiada następujące funkcje: ochrona przed mrozem, ograniczenie temperatury i szybkie nagrzewanie (bojler). Grzałka ceramiczna znajduje się w emaliowanej rurce ochronnej i nie ma żadnego kontaktu z wodą pitną. Dzięki temu możliwa jest wymiana grzałek na sucho. Bezstopniowe ustawienie temperatury dokonywane jest przez układ elektroniczny. Zakres ustawienia temperatur 7 °C-85 °C. Zasobnik może być montowany pionowo lub poziomo. Dzięki eleganckiej stylistyce i bardzo dobrej izolacji cieplnej urządzenie prezentuje się estetycznie i jest ekonomiczne.

najważniejsze cechy

- Inteligentna, samoucząca się elektronika
- Nowoczesna stylistyka z intuicyjnym panelem sterowania
- Zintegrowana blokada przycisków
- Dodatkowa funkcja ogranicznika temperatury w przedziale 40 °C-60 °C
- Montaż pionowy i poziomy
- Wybór trybu pracy (jeden lub dwa obiegi bądź bojler) za pomocą jednego przełącznika suwakowego na płycie obwodu drukowanego

przegląd



typ	EWH 30 Universal EL	EWH 50 Universal EL	EWH 80 Universal EL	EWH 100 Universal EL
nr katalogowy	231193	231194	231195	231196
pojemność nominalna	30 l	50 l	80 l	100 l
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pobór mocy	2600 W	3000 W	3000 W	3000 W
Przyłącze sieciowe	1/PE ~ 230 V 50 Hz	1/PE ~ 230 V 50 Hz	1/PE ~ 230 V 50 Hz	1/PE ~ 230 V 50 Hz
moc przyłączeniowa ~230 V	2,60 kW	3 kW	3 kW	3 kW
ciężar (pusty)	22 kg	28 kg	34 kg	38 kg
Dopuszczalne nadciśnienie robocze zasobnika				
Konstrukcja zamknięta	X	X	X	X
Objętość wody zmieszanej 40 °C (15 °C/60 °C), montaż w pionie	53 l	92 l	136 l	183 l
Objętość wody zmieszanej 40 °C (15 °C/60 °C), przy montażu poziomo	42 l	76 l	111 l	153 l
Stopień ochrony (IP), montaż w pionie	IP25	IP25	IP25	IP25
Stopień ochrony (IP), montaż w poziomie	IP24	IP24	IP24	IP24
Tryb pracy jednoobwodowy	X	X	X	X
Tryb pracy dwuobwodowy	X	X	X	X
Tryb pracy bojlera	X	X	X	X
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C, montaż w pionie	0,52 kWh	0,76 kWh	0,79 kWh	0,91 kWh
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C, montaż w poziomie	0,75 kWh	1,05 kWh	1,07 kWh	1,36 kWh

przegląd



typ	EWH 120 Universal EL	EWH 150 Universal EL
nr katalogowy	231647	231197
pojemność nominalna	120 l	150 l
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz
Pobór mocy	3000 W	3000 W
Przyłącze sieciowe	1/PE ~ 230 V 50 Hz	1/PE ~ 230 V 50 Hz
moc przyłączeniowa ~230 V	3 kW	3 kW
ciężar (pusty)	43 kg	52 kg
Dopuszczalne nadciśnienie robocze zasobnika		
Konstrukcja zamknięta	X	X
Objętość wody zmieszanej 40 °C (15 °C/60 °C), montaż w pionie	217 l	273 l
Objętość wody zmieszanej 40 °C (15 °C/60 °C), przy montażu poziomo	173 l	194 l
Stopień ochrony (IP), montaż w pionie	IP25	IP25
Stopień ochrony (IP), montaż w poziomie	IP24	IP24
Tryb pracy jednoobwodowy	X	X
Tryb pracy dwuobwodowy	X	X
Tryb pracy bojlera	X	X
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C, montaż w pionie	1,05 kWh	1,19 kWh
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65° C, montaż w poziomie	1,31 kWh	1,55 kWh