

Ogrzewacze akumulacyjne WSP typoszeregu standard, z rozładowaniem dynamicznym



opis

Wysoka sprawność dla Twojego komfortu - piece akumulacyjne serii standard z dynamicznym rozładowaniem! AEG wyznaczają nowe trendy stawia na różnorodność zastosowań. Urządzenia służą do komfortowego i ekonomicznego ogrzewania mieszkań, domków i pomieszczeń biurowych. W czasie tańszych, nocnych taryf następuje naładowanie pieca. Dzięki temu można łatwo obliczyć koszty energii wg taryf lokalnego Zakładu Energetycznego. Zgromadzone ciepło oddawane jest w razie potrzeby przez dmuchawę do pomieszczenia. Na życzenie w serii pieców standardowych można wbudować regulator temperatury pokojowej. Raz ustawiony - utrzymuje temperaturę pokojową w wybranej wartości.

najważniejsze cechy

- nowoczesne, atrakcyjne wzornictwo, obudowa w kolorze czystej bieli (RAL 9010)
- urządzenia zgodne z normą bezpieczeństwa EN 60335
- najwyższe bezpieczeństwo poprzez dodatkowy ogranicznik temperatury bezpieczeństwa
- wysokogatunkowy materiał izolacji cieplnej i rdzenia
- wysoka zdolność zatrzymywania ciepła dzięki nowej technice
- szybki montaż poprzez fabrycznie wbudowane i okablowane grzałki
- seryjnie wbudowane sitko przeciwkurzowe
- szczególnie cicha praca wysokogatunkowej dmuchawy
- możliwość wbudowania regulatora temperatury pomieszczenia i dodatkowych grzałek

przegląd



typ	WSP 2010	WSP 3010	WSP 4010	WSP 5010
nr katalogowy	187312	187313	187314	187316
Szerokość	605 mm	780 mm	955 mm	1130 mm
Wysokość	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Głębokość	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm
Elektryczne ogrzewanie awaryjne/ dodatkowe	0,3 / 0,5 kW	0,5 / 0,8 kW	0,8 / 1,0 kW	1,0 / 1,2 kW
Przyłącze elektryczne	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V
moc przyłączeniowa	2,00 kW	3,00 kW	4,00 kW	5,00 kW
ilość opakowań cegieł	6	9	12	15
maks. naładowanie PH	16 kWh	24 kWh	32 kWh	40 kWh
maks. naładowanie PH	17 kW	25,50 kW	35 kW	42 kW
system regulacji ładowania	termomechaniczny regulator ładowania	termomechaniczny regulator ładowania	termomechaniczny regulator ładowania	termomechaniczny regulator ładowania
opornik sterujący	3,40 kΩ	3,40 kΩ	3,40 kΩ	3,40 kΩ
ciężar (z cegłami)	118 kg	169 kg	220 kg	271 kg
ciężar cegieł	85 kg	128 kg	170 kg	213 kg

przegląd



typ	WSP 6010	WSP 7010
nr katalogowy	187318	187319
Szerokość	1305 mm	1480 mm
Wysokość	650 mm	650 mm
Głębokość	275 mm	275 mm
Elektryczne ogrzewanie awaryjne/ dodatkowe	1,2 / 1,5 kW	1,5 / 1,7 kW
Przyłącze elektryczne	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V
moc przyłączeniowa	6,00 kW	7,00 kW
ilość opakowań cegieł	18	21
maks. naładowanie PH	48 kWh	56 kWh
maks. naładowanie PH	51 kW	61,50 kW
system regulacji ładowania	termomechaniczny regulator ładowania	termomechaniczny regulator ładowania
opornik sterujący	3,40 kΩ	3,40 kΩ
ciężar (z cegłami)	322 kg	373 kg
ciężar cegieł	256 kg	298 kg