

Ogrzewacze akumulacyjne WSP...F typoszeregu płaskiego, z rozładowaniem dynamicznym



opis

Piec akumulacyjny serii płaskiej z dynamicznym rozładowaniem! Tylko 21,8 cm głębokości urządzenia (wraz z odległością od ściany) i 54,6 cm wysokości pozwala na jego montaż np. pod płytkami parapetami. Istnieje możliwość zawieszenia pieca poprzez serię ściennych uchwytów mocujących dostarczanych w komplecie.

najważniejsze cechy

- piec akumulacyjny o szczególnie płaskiej budowie, odległość od ściany tylko 21,8 cm
- nowoczesne, atrakcyjne wzornictwo, obudowa w kolorze czystej bieli (RAL 9010)
- urządzenia zgodne z normą bezpieczeństwa EN 60335
- najwyższe bezpieczeństwo poprzez dodatkowy ogranicznik temperatury bezpieczeństwa
- uniwersalny elektroniczny regulator ładowania do podłączenia AC i DC
- wybieralne systemy sterowania 3 AC
- szybki montaż poprzez fabrycznie wbudowane i okablowane grzałki
- duża przestrzeń przyłączy elektrycznych z wychylną listwą zaciskową
- seryjnie wbudowane sitko przeciwkurzowe
- cicha praca wysokogatunkowej dmuchawy
- możliwość wbudowania regulatora temperatury pomieszczenia i dodatkowych grzałek

przegląd



typ	WSP 1210 F	WSP 1810 F	WSP 2410 F	WSP 3010 F
nr katalogowy	187336	187337	187338	187339
Szerokość	580 mm	741 mm	902 mm	1063 mm
Wysokość	546 mm	546 mm	546 mm	546 mm
Głębokość	218 mm	218 mm	218 mm	218 mm
Elektryczne ogrzewanie awaryjne/ dodatkowe	0,35 kW	0,50 kW	0,80 kW	1,00 kW
Przyłącze elektryczne	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V
moc przyłączeniowa	1,20 kW	1,80 kW	2,40 kW	3,00 kW
ilość opakowań cegieł	6	9	12	15
maks. naładowanie PH	9,60 kWh	14,40 kWh	19,20 kWh	24 kWh
maks. naładowanie PH	10,80 kW	16,20 kW	20,70 kW	25,90 kW
system regulacji ładowania	elektroniczny regulator ładowania AC/DC	elektroniczny regulator ładowania AC/DC	elektroniczny regulator ładowania AC/DC	elektroniczny regulator ładowania AC/DC
ciężar (z cegłami)	71,50 kg	102 kg	132,50 kg	163 kg
ciężar cegieł	48 kg	72 kg	96 kg	120 kg

przegląd



typ	WSP 3610 F	WSP 4210 F	WSP 4810 F
nr katalogowy	187340	187341	187342
Szerokość	1224 mm	1385 mm	1546 mm
Wysokość	546 mm	546 mm	546 mm
Głębokość	218 mm	218 mm	218 mm
Elektryczne ogrzewanie awaryjne/ dodatkowe	1,20 kW	1,50 kW	1,70 kW
Przyłącze elektryczne	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V
moc przyłączeniowa	3,60 kW	4,20 kW	4,80 kW
ilość opakowań cegieł	18	21	24
maks. naładowanie PH	28,80 kWh	33,60 kWh	38,40 kWh
maks. naładowanie PH	31,30 kWh	38,80 kWh	43,80 kWh
system regulacji ładowania	elektroniczny regulator ładowania AC/DC	elektroniczny regulator ładowania AC/DC	elektroniczny regulator ładowania AC/DC
ciężar (z cegłami)	194 kg	224,50 kg	252,50 kg
ciężar cegieł	144 kg	168 kg	192 kg