AEG HAUSTECHNIK

KARTA PRODUKTU

Ogrzewacze akumulacyjne WSP...N typoszeregu niskiego, z rozładowaniem dynamicznym



opis

Piec akumulacyjny serii niskiej, z dynanicznym rozładowaniem to rozwiązanie do pomieszczeń, w których decydujące znaczenie ma wysokość. Piec ma tylko 49 cm wysokości i jest polecany do mieszkań z bardzo niskimi okiennymi parapetami albo do postawienia przed pełnymi szklanymi ścianami. Piec mozna wyposażyć w regulator temperatury pokojowej czy dodatkową grzałkę. Zgromadzone ciepło oddawane jest przyjemnie i równomiernie do pomieszczenuia przez szeroką na całą długość pieca dmuchawę. Ponieważ ciepłe powietrze jest tak równomiernie rozdzielane - jest praktycznie nie do usłyszenia. Idealnie cicha praca, doskonałe, charakterystyczne dla marki AEG wzornictwo oraz nieskazitelna biel obudowy (RAL 9010) decydują o dużej popularności tych urządzeń.

najważniejsze cechy

- piece akumulacyjne o szczególnie niskiej obudowie, tylko 49 cm wysokości
- nowoczesne, atrakcyjne wzornictwo, obudowa w kolorze czystej bieli (RAL 9010)
- Specjalnie do ustawiania we wnękach z niskim parapetem okiennym
- Do ustawienia na podłodze. Możliwość ustawienia nad podłogą przy zastosowaniu wyposażenia dodatkowego
- urządzenia zgodne z normą bezpieczeństwa EN 60335
- najwyższe bezpieczeństwo poprzez dodatkowy ogranicznik temperatury bezpieczeństwa
- szybki montaż poprzez fabrycznie wbudowane i okablowane grzałki
- szczgólnie cicha praca wysokogatunkowej dmuchawy
- możliwość wbudowania regulatora temperatury pomieszczenia i dodatkowych grzałek
- uniwersalny elektroniczny regulator ładowania do podłączenia AC i DC
- wybieralne systemy sterowania 3 AC

AEG HAUSTECHNIK

KARTA PRODUKTU

przegląd



typ	WSP 3510 N	WSP 5010 N
nr katalogowy	187323	187326
Szerokość	1130 mm	1480 mm
Wysokość	490 mm	490 mm
Głębokość	275 mm	275 mm
Elektryczne ogrzewanie awaryjne/ dodatkowe	1,00 kW	1,50 kW
Przyłącze elektryczne	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V
moc przyłączeniowa	3,50 kW	5,00 kW
ilość opakowań cegieł	10	14
maks.naładowanie PH	24 kWh	35 kWh
maks. naładowanie PH	28 kW	40 kW
system regulacji ładowania	elektroniczny regulator ładowania AC/DC	elektroniczny regulator ładowania AC/DC
ciężar (z cegłami)	195 kg	267 kg
ciężar cegieł	140 kg	196 kg