

Konwektory wiszące/stojące WKL Basis mechaniczne



opis

Dla osób przywiązujących szczególną wagę do cichej pracy nasze ogrzewacze bezpośrednie z konwekcją naturalną to idealny wybór, dlatego że pracują one zupełnie cicho i nie wytwarzają ciągów powietrza. Konwektor wiszący wykorzystuje zjawisko naturalnego obiegu powietrza, a oprócz tego pozwala na precyzyjne stopniowanie mocy grzewczej. Atutem konwektorów wiszących jest ich uniwersalność. Dostarczają ciepła tam, gdzie jest faktycznie potrzebne. Ponadto dzięki stylistyce urządzenia te można harmonijnie zintegrować w dowolnym mieszkaniu. Dla firmy AEG bezpieczeństwo ma bardzo duże znaczenie, dlatego konwektor wiszący jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne do ochrony przed przegrzaniem. Urządzenia WKL F można również przenosić do innych pomieszczeń, ponieważ są standardowo wyposażone w stopy na kółkach. Wbudowany wyłącznik wahadłowy spełnia zadanie zabezpieczenia przed przewróceniem urządzenia.

najważniejsze cechy

- konwektory w szczególnie płaskiej obudowie, w kolorze białym
- Z mechanicznym regulatorem temperatury
- Wysokiej jakości aluminiowa grzałka płytowa z blachą prowadzącą powietrze do niskich temperatur powierzchni i wylotu powietrza
- prosty, korzystny finansowo montaż na ścianie i instalację elektryczną dzięki oddzielnemu cynkowanemu wieszakowi i wtyczce konturowej
- przystosowane do łazienek urządzenia o ochronie bryzgoszczelnej IP 24 i klasie ochrony II
- Bezstopniowe nastawianie temperatury w przedziale od 6 °C do 30 °C, z położeniem zabezpieczenia przeciwmrozowego
- Odczyt elementów obsługowych od góry
- WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK na górze z prawej strony urządzenia
- łącznie ze stopami na kółkach
- Z wbudowanym wyłącznikiem wahadłowym spełniającym zadanie zabezpieczenia przed przewróceniem urządzenia
- Stopniowanie mocy zależne od zapotrzebowania od 500 W do 3 kW
- Możliwość ograniczenia zakresu regulatora temperatury
- Z zabezpieczeniem termicznym z funkcją automatycznego resetowania
- Dołączony oddzielny uchwyt montażowy do mocowania ściennego
- Położenie zabezpieczenia przeciwmrozowego 7 °C


- Histereza przełączania regulatora RT: poniżej 2 °C
- Przewód przyłączeniowy o dł. 1,5 m z wtyczką

przegląd



typ	WKL 753 F	WKL 1003 F	WKL 1503 F	WKL 2003 F
nr katalogowy	229796	229797	229798	229799
Szerokość	445 mm	445 mm	590 mm	740 mm
Wysokość	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Głębokość	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
moc	750 W	1000 W	1500 W	2000 W
Ciężar	4,90 kg	4,90 kg	6,20 kg	7,30 kg
Przyłącze elektryczne	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
stopnie mocy	0 - 750 W	0 - 1000 W	0 - 1500 W	0 - 2000 W

przegląd



typ	WKL 2503 F
nr katalogowy	229800
Szerokość	890 mm
Wysokość	450 mm
Głębokość	100 mm
moc	2500 W
Ciężar	8,60 kg
Przyłącze elektryczne	1/N~230 V
stopnie mocy	0 - 2500 W